


I.W. 
ItalianWelding.com



Catalogo Safety
Sicurezza sul lavoro



**KISWEL
ITALIA**

I.W. 
ItalianWelding.com

PEGATEC

ITALIA
ABRASI I FE IONALI

**PERLES
ITALIA**

gruppo
FIARDI s.p.a.

Mascherine FFP1 - FFP2 - FFP3



HY8612

FFP1 polvere / con valvola

- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP1 **EN 149:2001**
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali **termosaldati**
- Adattatore nasale interno
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Indicate per l'utilizzo in presenza di:
ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra e
materiali riempitivi.

Restrizioni:

Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
microrganismi (virus, batteri, funghi
e spore) ed enzimi.



HY8622

FFP2 polvere / con valvola

- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP2 **EN 149:2001**
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali **termosaldati**
- Adattatore nasale interno
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Indicate per l'utilizzo in presenza di:
fumi di saldatura, legno, acciaio,
cemento, vernici, vernici a spruzzo ,
fibre di vetro , fonderia.

Restrizioni:

Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
virus ed enzimi.



HY8626

FFP2 polvere / con valvola **Carbone Attivo**

- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP2 **EN 149:2001**
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali **termosaldati**
- Adattatore nasale interno
- Strato di **Carbone Attivo (V.O.)**
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Lo strato di carbone attivo è in grado
di trattenere esalazioni derivanti da
operazioni di saldatura MIG e MAG.

Indicate per l'utilizzo in presenza di :
fumi di saldatura, legno, acciaio,
cemento, vernici, vernici a spruzzo,
fibre di vetro, fonderia.

Restrizioni:

Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
virus ed enzimi.



HY9622

FP2D polvere / con valvola **Dolomite**

- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP2D **EN 149:2001 Dolomite**
- Forma a conchiglia semirigida
- Stringinaso in alluminio
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici fissi nucali **termosaldati**
- Adattatore nasale interno
- Polvere di Dolomite
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 240 pz

Indicate per l'utilizzo in presenza di:
fumi di saldatura, legno, acciaio,
cemento, vernici, vernici a spruzzo ,
fibre di vetro , fonderia.

Restrizioni:

Non adatte a filtrare particelle
cancerogene e sostanze radioattive,
virus ed enzimi.



HY8632

FFP3 polvere / con valvola

- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP3 **EN 149:2001**
- Forma a conchiglia semirigida
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici regolabili nicali **termosaldati**
- Adattatore nasale interno regolabile
- Bordo interno in soffice gomma
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 10 pz / Cartone 100 pz

Indicate per l'utilizzo in presenza di:
Fumi di saldatura, fumi e polvere
altamente tossici, fonderie, bonifico
amianto e verniciatura.



HY8932

FFP3 polvere / con valvola Pieghevole

- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP3 **EN 149:2001**
- Forma a conchiglia **Pieghevole**
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici nicali **termosaldati**
- Adattatore nasale interno regolabile
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 10 pz / Cartone 120 pz

Indicate per l'utilizzo in presenza di:
Fumi di saldatura, fumi e polvere
altamente tossici, fonderie, bonifico
amianto e verniciatura.



HY9632

FFP3D polvere / con valvola Dolomite

- In multistrato di polipropilene
- Filtrante - monouso
- Classe FFP3D **EN 149:2001 Dolomite**
- Forma a conchiglia rigida
- Valvola di espirazione in plastica
- Elastici nicali regolabili **termosaldati**
- Adattatore nasale interno regolabile
- Bordo interno in soffice gomma aderente
- Colore bianco
- DPI III cat.
- Box 12 pz / Cartone 120 pz

Indicate per l'utilizzo in presenza di:
Fumi di saldatura, fumi e polvere
altamente tossici, fonderie, bonifico
amianto e verniciatura.

RESPIRATORE HY2000

con doppio filtro P3 – A1 – K1 – A1P2



- EN 140:1998, EN 143:2000 e EN 14387:2004+A1:2008
- AS/NZS 1716:2012
- Silicone morbido ad alta resistenza
- 2 Taglie: s/m e m/l
- 1 Valvola di esalazione + 2 valvole di inalazione
- Elastico regolabile
- Sistema attacco rapido per filtri (Anche a baionetta)



TUTA HY9756

POLIPROPILENE 40 GR/M2



Caratteristiche

- Tuta In polipropilene da 40 gr./m2
- Colore bianco
- Taglie L/XL/XXL
- Cappuccio con elastico
- Polsini con elastico
- Bordo elastico alle caviglie
- Patella copri cerniera
- Traspirante
- Taglio confortevole
- Cartone 50 pz.



Agricoltura
Agriculture



Industria Leggera
Light Industry



Edilizia
Building Industry



Manipolazioni Merci
Handling operations



Settore Alimentare
Alimentary Fleid



Cleaning
Cleaning

TUTA HY9766

SMS 55 GR/M2



Caratteristiche

- Tuta protettiva in SMS (3 strati) da 55 gr./m2
- Tessuto non tessuto ad elevata traspirabilità ed idrorepellente
- Colore bianco
- Cappuccio con elastico
- Bordo elastico su polsini
- Bordo elastico alle caviglie
- Copri cerniera
- Elastico posteriore in vita per un'aderenza superiore al corpo
- Taglie L/XL/XXL
- Cartone 50 pz.
- DPI IIIa categoria




EN 13034 - tipo 6
EN 13982-1 - tipo 5



Agricoltura
Agriculture




Industria Leggera
Light Industry



Edilizia
Building Industry



Manipolazioni Merci
Handling operations



Settore Alimentare
Alimentary Fleid



Cleaning
Cleaning

TUTA HY9766FR

SMS 55 GR/M2



Caratteristiche

- Tuta protettiva in SMS (3 strati) da 55 gr./m2
- Tessuto non tessuto ad elevata traspirabilità ed idrorepellente
- Antistatica
- Autoestingente
- Colore bianco
- Cappuccio con elastico
- Bordo elastico su polsini
- Bordo elastico alle caviglie
- Copri cerniera
- Elastico posteriore in vita per un'aderenza superiore al corpo
- Taglie L/XL/XXL
- Cartone 50 pz.
- DPI IIIa categoria



EN 13034 - tipo 6
EN 13982-1 - tipo 5



EN 1149



ISO 14116



TIPO 3



TIPO 4



Agricoltura
Agriculture



Industria Leggera
Light Industry



Edilizia
Building Industry



Manipolazioni Merci
Handling operations



Settore Alimentare
Alimentary Fleid



Cleaning
Cleaning

TUTA HY9776

SMS 63 GR/M2




Caratteristiche

- Tuta Da 63 gr./m2
- Non tessuto laminato in polipropilene con pellicola microporosa
- Colore bianco
- Cappuccio con elastico
- Bordo elastico alle caviglie
- Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort
- Rilascio di particelle nullo
- Assenza di silicone
- Taglie L/XL/XXL/XXXL
- Cartone da 50 pz.



Cantieristica Navale
Shipyards



Industria Nucleare
Nuclear Industry



Chimica e Farmaceutica
Chemical and Pharmaceutical



Operazioni di manutenzione
Maintenance Operations



Verniciatura
Painting



Rifiuti Pericolosi
Danger Waste

TUTA HY9776 + SMS 63 GR/M2



Caratteristiche

- Tuta Da 63 gr./m2
- Non tessuto laminato in polipropilene con pellicola microporosa
- Colore bianco
- Cappuccio con elastico
- Bordo elastico alle caviglie
- Giro manica ampio per garantire la massima vestibilità e comfort
- Rilascio di particelle nullo
- Assenza di silicone
- Taglie L/XL/XXL/XXXL
- Certificata
- DPI IIIa categoria
- Cartone da 50 pz.




EN 13034 - tipo 6
EN 13982-1 - tipo 5



EN 1149



TIPO 4




TIPO 5



TIPO 6



Cantieristica Navale
Shipyards



Industria Nucleare
Nuclear Industry



Chimica e Farmaceutica
Chemical and Pharmaceutical



Operazioni di manutenzione
Maintenance Operations



Verniciatura
Painting



Rifiuti Pericolosi
Danger Waste

Gruppo Fiardi s.p.a.

Via Matteo Ricci 26
60126 ANCONA
ITALY

Tel. +39 071 2141025

Fax. +39 071 9203090

KISWEL ITALIA

WWW.KISWELITALIA.IT
INFO@KISWELITALIA.IT

PERLES ITALIA

WWW.PERLESITALIA.IT
INFO@PERLESITALIA.IT

PEGATEC ITALIA

WWW.PEGATECITALIA.IT
INFO@PEGATECITALIA.IT

ITALIAN WELDING

WWW.ITALIANWELDING.COM
INFO@ITALIANWELDING.COM

I.W.



ItalianWelding.com

ITALIAN WELDING - GRUPPO FIARDI SPA
via Matteo Ricci n.26 - 60126 Ancona
tel. (+39) 071 2141025 - fax (+39) 071 9230090
info@italianwelding.com

**PERLES
ITALIA**

**PEGATEC
ITALIA**
ABRASIVI PROFESSIONALI



**KISWEL
ITALIA**

I.W.



ItalianWelding.com